

L9 flex

100-180 л.с. Ø МАКС. 9 см

MOTHERLAND

Эксклюзивный дилер в Кыргызской Республике

www.motherland.kg

720000, Кыргызская Республика,
Свердловский р-н, г. Бишкек,
ул. Ибраимова, 181

Моб.тел.: +996 500 015 469
info@motherland.kg

Косилка-измельчитель для профессионального использования.

Быстрая. Мощная. Удобная.

L9 flex – это мощная и надежная боковая косилка-измельчитель для больших площадей. Благодаря системе **PENTALINK** это устройство оснащено 2 дополнительными стабилизаторами, соединенными с осью трактора. Такая особо прочная конструкция позволяет косилке-измельчителю проявлять всю свою высокую надежность при уходе за берегами рек, каналов и канав.

Косилка имеет большое поперечное смещение в виде параллелограмма, и во время работы может отклоняться вверх и вниз при помощи гидравлической системы. Эта особенность делает косилку идеальной для работы на всех тех наклонных участках, о которых говорилось выше. Система защиты от ударов **FLEX-SAFE** обеспечивает оператору время для реагирования.

Каток большого диаметра облегчает движение по неровной поверхности.

Высота среза может регулироваться.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 9 см Ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/час
- > Система PENTALINK
Трехточечная навеска ISO III кат.
+ ещё 2 точки крепления
- > Навеска с противоударной системой FLEX-SAFE
- > Редуктор для ВОМ 540 об/мин
- > Односторонний привод ротора
- > Гидравлический параллелограммный сдвиг
- > Гидравлический наклон
- > Опорный каток
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Задняя защитная резиновая шторка
- > Ротор с молотками
- > 2 ряда закаленных противорежущих пластин

Опции

- > Двойной вал-синхронизатор
- > Редуктор для ВОМ
750 или 1000 об/мин
- > Чистик катка
- > Гидравлический передний капот
(недоступно для 275 см)
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди

Необходимые гидравлические подключения:

2 двойного действия



www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики • L9 flex

	см	175	200	225	250	275
Ширина захвата	см	175	200	225	250	275
Общая ширина	см	225-415	225-440	225-465	225-490	225-515
Глубина (длина)	см	140	140	140	140	140
Высота	см	110-245	110-270	110-295	110-320	110-345
Вес без опций	кг	1.580	1.650	1.720	1.800	1.880
Приводных ремней	Кол-во	5	5	5	5	5
Молотки	Кол-во	18	21	24	27	27
Мин. вес трактора	кг	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
Номинальная Мощность	л.с.	100-180	100-180	100-180	100-180	100-180

Рабочие органы



SMO

MOTHERLAND

Эксклюзивный дилер в Кыргызской Республике

www.motherland.kg

720000, Кыргызская Республика,
Свердловский р-н, г. Бишкек,
ул. Ибраимова, 181


Моб.тел.: +996 500 015 469
info@motherland.kg

Боковые косилки-измельчители

L9 flex · Характеристики

Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой броней.


S420
WEARPLATE




Общая ширина режущей части
 $L = \text{Ширина захвата} + 20 \text{ см}$
Максимальный вылет благодаря параллелограммному сдвигу [D] 124-231 см

P/Shift

Подвеска SPACE-LINK позволяет легко копировать рельеф грунта



С гидравлически открываемым передним капотом проще косить высокую и густую растительность (Опция для 175|200|225|250)



Надежное и удобное навесное устройство PENTALINK для большей устойчивости




Непревзойденная защита от случайных повреждений благодаря системе защиты от ударов FLEX-SAFE

FLEX-SAFE



Противорежущие пластины для лучшего измельчения материала

2 COUNTER CUTTERS



Ротор с молотками SM0: Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков

HELIX ROTOR